

1460 ESD Kraftform Micro stavitelné momentové šroubováky (0,02-0,11 Nm) s rychloupínací hlavou, 1460 ESD x 0,035 Nm  
Momentové šroubováky řady Kraftform 7400, s pevně přednastavenou hodnotou měření



Čárový kód:	4013288168351	Rozměr:	128x18x18 mm
Díl č.:	05074800001	Hmotnost:	22 g
Výrobek č.:	1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Z výroby pevně přednastavený momentový šroubovák Kraftform Micro ESD s rychloupínací hlavou
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $\leq 10^9$  ohmů
- Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí
- Vhodný pro uchycení bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm
- Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer a elektronických přístrojů

S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje 05137004001. Kompaktní systém rukojetí/výměnných čepelí pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem. Momentový šroubovák Kraftform Micro ESD je ideální pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem u dílů ohrožených elektrostatickým výbojem. Vhodné pro upínání bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s přípojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21). S ochranou proti manipulaci. Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí. Opakovaná přesnost je zaručena na 100 %. Neomezený manuální povolovací moment. Elektrický povrchový odpor  $\leq 10^9$  ohmů pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií. Vyrobeno podle normy DIN EN 61340-5-1. Systém rukojetí/výměnných čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí. Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro bleskové šroubování, již žádné časově náročné přechytávání. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami k přenosu vysokých momentů při uvolňování a utahování. Přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování. Velmi rychlá fixace bitů: Bit jednoduše zasunout do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění. K výměně bitu jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyjměte bit. Volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování. Bity vhodné pro ručně a strojově ovládané šroubování s elektrickými šroubováky (mj. HIOS, Delvo, Sehan). Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer, elektronických přístrojů, v dentálních laboratořích a zubařských ordinacích. Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.



#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_1460\\_esd\\_micro\\_pre-set\\_halfmoon.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_1460_esd_micro_pre-set_halfmoon.html)

Wera - 1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon  
05074800001 - 4013288168351

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**1460 ESD Kraftform Micro stavitelné momentové šroubováky (0,02-0,11 Nm) s rychloupínací hlavou, 1460 ESD x 0,035 Nm**  
**Momentové šroubováky řady Kraftform 7400, s pevně přednastavenou hodnotou měření**



**Přednastavené, nastavitelné momentové šroubováky**



Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137004001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.

**Produkty Wera ESD**




Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

**Ochrana před elektrostatickou energií**



Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je  $\leq 10^9$  Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

**Pro bity Halfmoon a HIOS**



Vhodné na bity Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm.

**Silová zóna**




Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepelí nářadí zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

**Přesná zóna**



Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

**Rychloběžná zóna**



Rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňuje bleskové šroubování.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_1460\\_esd\\_micro\\_pre-set\\_halfmoon.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_1460_esd_micro_pre-set_halfmoon.html)





Wera - 1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon  
05074800001 - 4013288168351

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

1460 ESD Kraftform Micro stavitelné momentové šroubováky (0,02-0,11 Nm) s  
 rychloupínací hlavou, 1460 ESD x 0,035 Nm  
 Momentové šroubováky řady Kraftform 7400, s pevně přednastavenou hodnotou měření



Další varianty této skupiny produktů:

	art. no.	 Nm	 Nm	 mm	 inch
05074800001	1460 ESD	0,035	0,02-0,06	131	5 1/4
05074810001	1461 ESD	0,050	0,05-0,11	131	5 1/4

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_1460\\_esd\\_micro\\_pre-set\\_halfmoon.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_1460_esd_micro_pre-set_halfmoon.html)

Wera - 1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon  
 05074800001 - 4013288168351

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzeter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de