



<b>Čárový kód:</b>	4013288179777	<b>Rozměr:</b>	195x105x55 mm
<b>Díl č.:</b>	05072017001	<b>Hmotnost:</b>	1034 g
<b>Výrobek č.:</b>	2090/17	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82054000

- 2090 Úderný povolovač šroubů 90 Nm s rozsáhlým příslušenstvím
- Konstrukce s dvojitou křivkou má zvláště vysoký stupeň účinnosti
- S upínáním s vnitřním šestihranem 5/16"

K povolení a dotahování šroubů pouze silou rázů bez použití strojů. Rázové šroubováky Wera mají zvláště vysokou účinnost díky robustní konstrukci s dvojitou křivkou. Rázová síla se převádí na otočný pohyb. Šetří nutnost využívat pneumatické nářadí. Robustní textilní pouzdro umožňuje velmi kompaktní skladování tohoto kvalitního nářadí.

**Weblink**


[https://products.wera.de/cs/impact\\_driver\\_series\\_2090\\_17.html](https://products.wera.de/cs/impact_driver_series_2090_17.html)


Wera - 2090/17  
05072017001 - 4013288179777


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


Řada rázových šroubováků


Sada obsahuje:


 **2090 90 Nm**  
05072014001 1 x 5/16" x 142 mm


 **851/2 PH**  
1 x PH 4 x 32 mm


 **840/2 Z**  
05057515001 1 x 5 x 30 mm  
05057520001 1 x 6 x 30 mm  
05057525001 1 x 8 x 30 mm  
05057530001 1 x 10 x 30 mm

 **867/2 Z TORX®**  
05066905001 1 x TX 30 x 35 mm  
05066910001 1 x TX 40 x 35 mm  
05066915001 1 x TX 45 x 35 mm  
05066920001 1 x TX 50 x 35 mm  
05066925001 1 x TX 55 x 35 mm

 **851/2 Z PH**  
05057710001 1 x PH 2 x 32 mm  
05057715001 1 x PH 3 x 32 mm

 **800/2**  
1 x 2 x 12 x 41 mm

 **840/2**  
1 x 7 x 30 mm

 **870/2**  
05136001001<sup>1)</sup> 1 x 3/8 x 5/16"  
05136002001<sup>1)</sup> 1 x 1/2 x 5/16"  
1) S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

Rázový šroubovák



Musí umět uvolnit každý zaseknutý šroub. Rázové šroubováky jsou řešením pro případ, že není ruční síla dostačující a není k dispozici žádný pneumatický šroubovák. Rázový šroubovák Wera má díky své robustní konstrukci s dvojnásobnou křivkou velmi vysoký stupeň účinnosti. Rázová energie se převádí na otáčivý pohyb. Nemusí být použity pneumatické přístroje.

Bez používání strojů



Pevně dotažené šrouby lze povolovat a utahovat bez používání strojů.

Vysoký stupeň účinnosti



Konstrukce s dvojitou křivkou má zvláště vysoký stupeň účinnosti.

Weblink

[https://products.wera.de/cs/impact\\_driver\\_series\\_2090\\_17.html](https://products.wera.de/cs/impact_driver_series_2090_17.html)

Wera - 2090/17  
05072017001 - 4013288179777

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de