

1460 ESD Kraftform Micro momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, s rychloupínací hlavou, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm

Momentové šroubováky řady Kraftform 7400, nastavitelné podle zadání zákazníka v rámci uvedeného rozsahu měření



Čárový kód:	4013288188304	Rozměr:	128x18x18 mm
Díl č.:	05074800010	Hmotnost:	22 g
Výrobek č.:	1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Pevně přednastavený a nastavitelný momentový šroubovák Kraftform ESD podle zadání zákazníka
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $\leq 10^9 \Omega$
- Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí
- Vhodný pro uchycení bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm
- Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer a elektronických přístrojů

S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka. Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137004001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Kompaktní systém rukojetí/výměnných čepelí pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem. Momentový šroubovák Kraftform Micro ESD je ideální pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem u dílů ohrožených elektrostatickým výbojem. Vhodné pro upínání bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s přípojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21). S ochranou proti manipulaci. Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí. Opakovaná přesnost je zaručena na 100 %. Neomezený manuální povolovací moment. Elektrický povrchový odpor Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.



ESD  
TOOL



TORQUE  
TOOL



HALFMOON &  
HIOS DRIVE



PRE-SET



FREE SPIN  
CAP



FAST SPINNING  
ZONE



POWER  
ZONE



PRECISION  
ZONE

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_adjustable\\_to\\_customer\\_requirements\\_within\\_the\\_specified\\_measurement\\_range\\_1460\\_](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_1460_)

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon  
05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**1460 ESD Kraftform Micro momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, s rychloupínací hlavou, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm**




**Momentové šroubováky řady Kraftform 7400, nastavitelné podle zadání zákazníka v rámci uvedeného rozsahu měření Individuální nastavení**

**Produkty Wera ESD**

**Ochrana před elektrostatickou energií**

**Pro bity Halfmoon a HIOS**




Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.



Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.



Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je  $\leq 10^9$  Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.



Vhodné na bity Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm.

**Silová zóna**

**Přesná zóna**

**Rychloběžná zóna**



Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepele nářadí zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.



Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.



Rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňuje bleskové šroubování.

**Další varianty této skupiny produktů:**

	art. no.	Nm	mm	inch	
	05074800010	1460 ESD	0,02-0,06	131	5 1/4
	05074810010	1461 ESD	0,05-0,11	131	5 1/4

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_adjustable\\_to\\_customer\\_requirements\\_within\\_the\\_specified\\_measurement\\_range\\_1460\\_](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_1460_)

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon  
05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzeter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de