

Click-Torque C 3 Set 2 pro šroubování do betonu 40-200 Nm, 11 dílný

Sady nářadí pro práci s betonem



Čárový kód:	4013288217561	Rozměr:	545x132x95 mm
Díl č.:	05075681001	Hmotnost:	3366 g
Výrobek č.:	Click-Torque C 3 Set 2	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041200

- Pro šroubování bezpečnostních šroubů do betonu s definovaným utahovacím momentem podle údajů výrobců šroubů
- Momentový klíč Click-Torque C 3 s přepínací ráčnou (rozsah měření: 40-200 Nm; přesnost $\pm 3\%$ podle DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- Nástrčné hlavice 8790 C Impaktor pro použití s rázovými šroubováky s pneumatickým nebo elektrickým pohonem a připojovacím rozměrem 12,5 mm = 1/2" (13 mm až 21 mm)
- Prodloužení 8894 SC, krátké, 1/2" s příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění pojistného kolíku nebo pojistného kroužku strojově poháněného nářadí
- 11dílná sada v kvalitním textilním pouzdru na nářadí

11dílná sada pro šroubování bezpečnostních šroubů do betonu s definovaným utahovacím momentem podle údajů výrobců šroubů. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Weblink

https://products.wera.de/cs/tools_by_trade_tool_sets_for_concrete_applications_click-torque_c_3_set_2.html


Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sady nářadí pro práci s betonem

Sada obsahuje:

 **Click-Torque C 3**
05075622001 1 x 1/2" x 40-200 Nm

 **8790 C Impaktor**
05004570001 1 x 13 x 38 mm
05004571001 1 x 14 x 38 mm
05004572001 1 x 15 x 38 mm
05004573001 1 x 16 x 38 mm
05004574001 1 x 17 x 38 mm
05004575001 1 x 18 x 38 mm
05004576001 1 x 19 x 38 mm
05004577001 1 x 20 x 38 mm
05004578001 1 x 21 x 38 mm

 **8894 SC**
1 x 1/2" x 125 mm

Pro šroubování šroubů do betonu



Sada nářadí je vhodná zejména pro šroubování bezpečnostních šroubů do betonu s definovaným utahovacím momentem podle údajů výrobců šroubů.

Pro elektrické nebo pneumatické rázové utahovávky



Impaktor technologie se stará o nadprůměrné prostoje také v případě extrémních požadavků.

Příčný vrt a kruhová drážka



Prostřednictvím vrtu a kruhové drážky může být nástroj zajištěn zajišťovacím kolíkem nebo O-kroužkem na elektrickém nářadí.

Řada momentových klíčů Click-Torque




Klick-sada utahovacího momentového klíče v nezaměnitelném designu společnosti Wera.

Přesně



Přesnost činí ±3 % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Jednoduše a bezpečně




Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu; odečitatelné na hlavní a jemné stupnici.

Jednoduché nastavení



Se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.

Uvolňovací mechanismus



Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu se mechanismus slyšitelně a viditelně uvolní.

Webink

https://products.wera.de/cs/tools_by_trade_tool_sets_for_concrete_applications_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de