

KRONOS 250M je jednotná fáze invertorová svařovací jednotka. Jeho pokročilá technologie zajišťuje vynikající vlastnosti oblouku pro náročné aplikace MIG/MAG. Integrovaná součinnost výrazně usnadňuje seřízení a snižuje rozstřík při svařování. Jeho jasné a snadno použitelné rozhraní umožňuje přesnou kontrolu svařovacích parametrů, aby byla zajištěna dokonalá kvalita.

MULTI-PROCESS

MIG/MAG :

- ocelový a nerezový drát: Ø 0,6 až 1,2 mm
- hliníkový drát: Ø 0,8 až 1,2 mm
- jádrový drát (inverze polarity) : Ø 0,9 až 1,2 mm

MMA DC / pulzní: bazické a rutilové elektrody.

TIG DC Lift / Pulzní

CHYTRÝ

Specifické synergie: Ocel, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

Po zadání 3 údajů: Průměr drátu, materiál/plyn a svařovanou tloušťku, výrobek automaticky určí optimální svařovací podmínky.

- Nové intuitivní a vícejazyčné 3,5" HMI.
- Kompletní aktualizace stroje a synergií pomocí klíče USB.
- Uložení až 200 svařovacích programů (Job) pro opakované úlohy.
- Funkce přenositelnosti, možnost nahrát/zálohovat/přenášet z USB paměti uživatelské JOBS a konfiguraci stroje.
- Ventilační systém na vyžádání pro snížení odsávání prachu.

PRÉMIOVÉ SVAŘOVÁNÍ

- Digitální řízení oblouku s okamžitým zapalováním.
- Snižování rozstříku je zajištěno velmi stabilním obloukem.
- Čtyřválcový motorový naviják s digitálním snímačem pro dokonalé odvíjení.

2 REŽIMY ZOBRAZENÍ

- **Easy** (snadné), zjednodušené rozhraní vhodné pro naprostou většinu uživatelů pro optimální kvalitu svařování.
- **Expert** (odborné), specializované rozhraní pro zkušené svářeče s možností nastavení všech parametrů svařovacího cyklu.

ERGONOMICKÝ

- Zesílená kola pro lepší stabilitu a pohyb.
- Držák na plynovou láhev do objemu 4 m³ (20 l).
- Stupeň krytí IP23S odolává náročným podmínkám.
- Úložný prostor.
- Snadná změna polarity na předním panelu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ (volitelná)



Hliník

250 A 3 m	250 A 4 m
063785	040939



Krabička hořák
MB25
041233

Kladky typu B

Ocel/ Nerez	Ø 0.6 / 0.8	x2	042353
	Ø 0.8 / 1.0		042360
Hliník	Ø 0.8 / 1.0		042377
	Ø 1.0 / 1.2		040915
Trubičkový drát	Ø 0.9-1.0 / 1.2		042407



Dodávané s



MIG 25 - 3 m



3 m - 25 mm²



- Intuitivní, vícejazyčné 3,5" barevné rozhraní.
- Snadná navigace i ve svářečských rukavicích.
- Volba hlavního parametru, který se má zobrazit na obrazovce (rychlost drátu, proud atd.).
- Snadný přístup k nejběžnějším svařovacím parametrům.

50/60 Hz	A	I ₂ MIG	I ₂ MMA	I ₂ TIG	Ø mm		Ø mm	Ø mm	Elektronická kontrola	m/min	Originální kladky	EN 60974-1 (40°C)		U ₀	cm	kg	IP	5 m	
					Plyn	Trubičkový drát						MIG-MAG MMA / TIG IA (60%)	MIG-MAG TIG						
230V 1~	16	15 → 250	20 → 250	A	0.6 → 1.2	0.9 → 1.2	✓	✓	1.6 → 5	50 W	1.5 → 20	0.8 1.0	150 A	130 A	76	75 x 45 x 80	45	IP23S	5 m