

# fortum®

## Ⓢ Násobič kroutícího momentu 1500 Nm

Násobič kroutícího momentu Fortum 4704021 je určen pro zvýšení vstupního kroutícího momentu za účelem utahování a polování šroubových spojů. Součástí je přímá reakční tyč pro zapření o podložku a pravouhłą reakční tyč pro použití se záběrovým adaptérem při povolování a utahování matic kol automobilů. Výrobek je určen pro profesionální použití.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Čtyřhran na vstupu	1/2"
Maximální vstupní kroutící moment	231 Nm
Čtyřhran na výstupu	3/4"
Maximální výstupní kroutící moment	1500 Nm
Převodový poměr koroutícího momentu	1:6,5
Hmotnost	6,2 kg

## Ⓢ Nástroj na znásobenie krútiaceho momentu 1500 Nm

Násobič krútiaceho momentu Fortum 4704021 je určený pre zvýšenie vstupného krútiaceho momentu za účelom utahovanie a povolovanie skrutkových spojov. Súčasťou je priama reakčná tyč pre zapretie o podložku a pravouhłą reakčné tyč pre použitie so záberovým adaptérom pri povolovaní a utahovaní matic kolies automobilov. Výrobok je určený pre profesionálne použitie.

### TECHNICKÉ ÚDAJE


Štvorhran na vstupe	1/2"
Maximálny vstupný krútiaci moment	231 Nm
Štvorhran na výstupe	3/4"
Maximálny výstupný krútiaci moment	1500 Nm
Prevodový pomer krútiaceho momentu	1:6,5
Hmotnosť	6,2 kg

## Ⓢ Nyomatékszorzó 1500 Nm

A Fortum 4704021 nyomatékszorzó kimenetén megjelenő nagyobb nyomatékkal könnyebben meg lehet húzni és lazítani a különböző csavarkötéseket. A készletbe tartozó egyenes rúddal a szerszámtól meg lehet támasztani, a derékszögű adapter pedig megkönnyíti a kerékanyák és kerékcsavarak meghúzását és meglazítását. Profi szerszám.

### MŰSZAKI ADATOK

Meghajtó négyszög	1/2"
Maximális belépő forgatónyomaték	231 Nm
Meghajtó négyszög	3/4"
Maximális belépő forgatónyomaték	1500 Nm
Forgatónyomaték áttétel	1:6,5
Hmotnosť	6,2 kg



Ⓢ K utahování či povolování šroubových spojů prostřednictvím násobiče momentu použijte momentový klíč z důvodu kontroly kroutícího momentu na vstupu. **Přetížení násobiče způsobí jeho poškození.**

1. Momentový klíč
2. Násobič momentu

Ⓢ Na utahovanie či povolovanie skrutkových spojov prostredníctvom nástroja na znásobenie momentu používajte momentový kľúč z dôvodu kontroly krútiaceho momentu na vstupe. **Pretiaženie nástroja na znásobenie momentu spôsobí jeho poškodenie.**

1. Momentový kľúč
2. Násobič momentu

Ⓢ A nyomatékszorzós csavarmeghúzás és meglazítás esetén a belépő forgatónyomaték ellenőrzéséhez használjon nyomatékkulcsot. **A nyomatékszorzó túlterhelése a termék sérülését okozhatja.**

1. Nyomatékkulcs
2. Nyomatékszorzó



Ⓢ Násobič momentu s pravouhłą reakční tyčí a záběrovým adaptérem.

Ⓢ Nástroj na znásobenie momentu s pravouhłą reakčnou tyčou a záberovým adaptérom

Ⓢ Nyomatékszorzó derékszögű reakciórúddal és adapterrel.



Ⓢ Použití násobiče momentu s přímou reakční tyčí se zapřením o podložku

**⚠ UPOZORNĚNÍ**  
Nikdy násobič momentu nepoužívejte s utahovacími příklepovými nářadím, došlo by k jeho poškození.

Ⓢ Nyomatékszorzó használatra egyenes reakciórúddal, alátétes megtámasztással

**⚠ FIGYELEM**  
A nyomatékszorzó soha ne használja ütőszerszámmal, ellenkező esetben megsérülhet.

Ⓢ Použitie nástroja na znásobenie momentu s priamou reakčnou tyčou so zapretím sa o podložku

**⚠ UPOZORNENIE**  
Nikdy tento nástroj nepoužívajte s utahovacími príklepovým náradím, došlo by k jeho poškodeniu.