

Diamantový řezací systém, 230 mm

DCG L 26-6 230 G-Set

Objednávkové číslo
494.674



Diamantový řezací systém, 230 mm

- + K okamžitému použití, úhlová bruska s již namontovaným odsávacím krytem v kufru. Včetně diamantového řezacího kotouče Diamantjet standart na beton 230 mm
- + Vysoce výkonná úhlová bruska L 26-6 230 s pozvolným rozběhem, s ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, s ochranou proti přetížení, s CDC-konstantní elektronikou, s funkcí Anti-Kickback
- + Kompletně uzavřený odsávací kryt pro efektivní odsávání prachu
- + Přímé připojení pomocí Flex Clip-systému
- + Extrémně stabilní konstrukce. Žádné deformace kvůli postranní hmotnosti úhlové brusky díky stabilizačnímu segmentu
- + Opěrná deska s kolečky pro jednoduchý posun. Použitelné s/bez vodící lišty
- + Nastavení hloubky řezu s přehlednou stupnicí pro přednastavení a individuální volbu hloubky řezání (zanoření) s i bez vodící lišty (max. 55 mm s lištou a 60 mm bez lišty)
- + Postranní držadlo montovatelné vpravo/vlevo
- + Kufr včetně uzavíratelné přihrádky pro malé součástky, možnosti uložení diamantového řezacího kotouče, postranního držadla a vodící lišty 800 mm

Technické atributy

Max. Ø brusného tělesa	230 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	6500 ot/min
Příkon	2600 W
Výkon	1800 W
Upnutí nástroje	M 14
Hloubka řezu / s vodící lištou	60 / 55 mm
Ø upínacího krčku	64 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměr (d x š x v, včetně odsávacího krytu)	610 x 195 x 290 mm
Hmotnost včetně odsávacího krytu	9,18 kg

Základní vybavení

1 odsávací kryt pro řezání DCG AG 230	471.895
1 diamantový řezací kotouč univerzální	500.720
1 vodící lišta GRS 80	353.280
1 DCG AG sada gumových lišt (3 ks)	494.593
1 DCG AG 230 distanční kroužky L26/24/22	494.615
1 rukojeť SoftVib	325.384
1 upínací příruba	338.753
1 upínací matice M14	100.080
1 imbusový klíč, vel. 6	104.167
1 klíč pro matice s čelními otvory	100.110
1 přepravní kufřík s vložkou	499.579

Příslušenství

Přepravní kufřík



Objednávkové číslo
499.579

Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	610 x 195 x 290 mm
Jednotka balení	1

Umělohmotný kufr, odolný vůči nárazům, pro diamantový řezací systém DCG L 26-6 230 set. Včetně výlisků na odsávací kryt, úhlovou brusku 230 mm, zásuvky pro vodící lištu 800 mm a drobné součástky.

Řezací odsávací kryt pro velké úhlové brusky 230 mm

Objednávkové číslo
471.895



Technické atributy

Průměr v mm	230
Rozměry (d x š x v)	365x195x290 mm
Jednotka balení	1

Řezací odsávací kryt pro upevnění na úhlovou brusku s efektivním odsáváním prachu pro přesné řezy diamantovými řezacími kotouči průměru 230 mm. Extrémně stabilní, díky stabilizačnímu segmentu nedochází k deformaci hmotností úhlové brusky upevněné z boku. Vodící deska s kolečky pro jednoduché vedení, postranní držadlo možno namontovat buď vlevo nebo vpravo. Včetně koncovky pro napojení odsávání pomocí FLEX-Clip-systému a adaptéru pro použití vodící lišty. Hloubkový doraz s přehlednou stupnicí pro přednastavení hloubky řezu při použití bez nebo s vodící lištou. Maximální hloubka řezu 60 mm.

Příslušenství

Diamantový řezací kotouč Diamantjet univerzální

Objednávkové číslo
349.054



Technické atributy

Rozměr v mm	230 Ø 22,2
Jednotka balení	1

Univerzální řezací kotouč pro nejběžnější stavební materiály jako např. beton B45 (tvrdý beton), měkkou žulu, kabřinec, cihly.

Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton

Objednávkové číslo
349.054



Technické atributy

Rozměr v mm	230 Ø x 22,2
Jednotka balení	1

Rychlý, univerzální řezací kotouč s dlouhou životností, vhodný na beton a kámen.

Elastický unašec s upínací maticí M 14

Objednávkové číslo
124.079



Technické atributy

Rozměr v mm	180 Ø
Jednotka balení	1

Pro upínání fibrových brusných kotoučů, 180 mm.