

# NÁVOD K OBSLUZE

**PROMA**

®

PROMA CZ s.r.o.  
MĚLČANY 38, 518 01 DOBRUŠKA  
CZECH REPUBLIC



**STOJAN NA VRTAČKU  
DS-43**

## OBSAH

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1) Obsah balení   | 5) Montáž             |
| 2) Úvod           | 6) Rozkreslení stroje |
| 3) Účel použití   | 7) Záruční podmínky   |
| 4) Technická data | 8) Záruční list       |

### 1 Obsah balení

Stojan na vrtačku je dodáván v papírové krabici.

### 2 Úvod

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení stojanu na vrtačku od firmy PROMA CZ s.r.o.. Při práci na stojanu, prosím dbejte na dodržování všech předpisů bezpečnosti práce. Dříve než začnete stojan používat, pečlivě pročtěte tento návod k použití.

### 3 Účel použití

Stojan na vrtačku slouží ke zpřesnění a usnadnění kolmého vrtání ruční vrtačkou kovů. Páka posuvu a stupnice umožňují kontrolovat hloubku vrtání. Stojan je vybaven objímkou o průměru 38 a 43 mm pro upnutí vrtačky.

### 4 Technická data

průměr upnutí	38, 43 mm
krok páky	60 mm
délka sloupu	500 mm
průměr sloupu	25 mm
rozměr základny	160 x 170 mm
rozteč drážek základny	105 mm
rozteč děr v základně	140 mm

## 5 Montáž

1. Do litinového podstavce (1) vsadíme ocelový sloup (7) s nasazeným litinovým držákem vrtačky a dotáhneme imbus šrouby ve spodní části podstavce.
2. Sestavíme pákový převod a dotáhneme jej ke sloupu spolu s držákem vrtačky šroubem (9)
3. Nasadíme tyč hloubkového dorazu (5) a zajistíme jí šroubem (11)
4. Upevníme pravítko ukazatele hloubky.

## 6 Rozkreslení dílů

1. Litinový podstavec (základna) s upevňovacími otvory.
2. Středový otvor pro průchod vrtáku
3. Drážky pro upnutí svěráku, vzdálenost drážek 105 mm
4. Pákový převod posuvu
5. Hloubkový doraz
6. Pravítko dorazu
7. Ocelový vodící sloup
8. Objímka pro upnutí vrtačky, průměr 43 mm, s redukcí na 38 mm
9. Stahovací šroub držáku vrtačky
10. Stahovací šroub objímky
11. Stahovací šroub hloubkového dorazu



