

Aku-přímočará pila 18.0 V

JSB 18.0-EC C

Objednávkové číslo
489.794



Aku-přímočará pila 18.0 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Nová generace bezuhlíkových motorů s vysokým stupněm účinnosti a výkonu
- + S rozběhovou automatikou, ochranou proti přetížení
- + Plynulé nastavení rychlosti řezu pomocí poti-kolečka s automatikou náběhu v postavení „A“
- + Elektronický spínač oboustranně použitelný
- + Excentrický zdvih: 4-stupňový pro vysoký výkon řezání
- + Beznástrojová výměna pilových plátků s rychloupínacím systémem a funkcí vyhození plátku
- + Dvojitě vedení pilového plátku v rolnách pro precizní řezy v přesných úhlech
- + Kryt proti vytrhávání snímatelný, pro řezy bez vytrhávání materiálu a pro vedení pilového listu
- + Nastavení sklonu pily pro řezy v úkosu do 45°, 0-zarážka. Pro řezání blízko u okrajů se pila dá posunout dozadu.
- + Stabilní základová deska s odnímatelným kluzným segmentem z plastu na ochranu citlivých povrchů
- + Odsávací hubice Ø 27 mm, pro čistotu na pracovišti a volný pohled na místo řezu
- + Volný pohled do řezu s integrovanou funkcí vyfoukávání
- + Perfektní ergonomie optimálně zařazenými povrchy SoftGrip
- + Integrované LED-diody pro optimální osvětlení pracovního prostoru.
- + Komfortní řezání bez vibrací
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobřecího zařízení

Technické atributy

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet zdvihů naprázdno	0-3500 /min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu	4
Stupně otáček	1-5 + A
Rozsah vyosení v pokosu	0-45 °
Max. hloubka řezu ve dřevě	120 mm
Max. tloušťka materiálu v ocelovém plechu	8 mm
Rozměry (d x š x v)	240 x 77 x 220 mm
Hmotnost bez aku	2,1 kg

Základní vybavení

1 kluzný segment	490.237
1 imbusový klíč, vel. 4	102.229
1 ochrana proti odlétajícím třískám	1 ks
1 vložka proti štípaní třísek	490.229
1 sací adaptér	490.245