

2100 W úhlová bruska, 230 mm, obouručná

L 21-6 230

Objednávkové číslo
391.514



Technické atributy

Max. Ø brusného tělesa	230 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	6500 ot/min
Příkon	2100 W
Výkon	1250 W
Upnutí nástroje	M 14
Ø upínacího krčku	64 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	5,4 kg

základní vybavení

1 ochranný kryt broušení 230 Ø	338.729
1 rukojeť SoftVib	325.384
1 upínací příruba	338.753
1 upínací matice M14	100.080
1 klíč pro matice s čelními otvory	100.110

2100 W úhlová bruska, 230 mm, obouručná

- + Robustní kryt motoru i převodovky. Stabilní a robustní ocelový převod, uložení hřídele chráněno kovovým krytem, zvyšující spolehlivost a životnost
- + Štíhlé tělo motoru pro optimální vedení a manipulaci. Tlumení vibrací díky antivibrační vložce mezi krytem motoru a zadním držadlem
- + SoftVib - rukojeť redukující vibrace, montovatelná ve třech polohách
- + Zadní rukojeť s měkkou vložkou pro bezpečné uchopení
- + Spínač: s blokováním zapnutí a aretací
- + Ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu
- + Omezení rozběhového proudu: pro bezpečné spuštění bez přetížení elektrické sítě
- + Aretace vřetene
- + Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- + Ochranný kryt pro řezání (389.625) nebo víčko ochranného krytu (446.068) jako možné příslušenství

Příslušenství

Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton

Objednávkové číslo
349.054



Technické atributy

Rozměr v mm	230 Ø x 22,2
Jednotka balení	1

Rychlý, univerzální řezací kotouč s dlouhou životností, vhodný na beton a kámen.

Diamantový řezací kotouč Diamantjet univerzální

Objednávkové číslo
500.720



Technické atributy

Rozměr v mm	230 Ø x 22,2
Jednotka balení	1

Univerzální řezací kotouč pro nejběžnější stavební materiály jako např. beton B45 (tvrdý beton), měkkou žulu, kabřinec, cihly.

Rychloupínací matice SDS-Clíc M 14

Objednávkové číslo
253.049



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro beznástrojovou výměnu kotouče, doporučeno pro kotouče Ø 150-230 mm.

Příslušenství

Rukojeť SoftVib



Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. To snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Objednávkové číslo
325.384

Technické atributy

Typ	M 14
Jednotka balení	1

Ochranný kryt pro broušení



Ochranný kryt pro broušení.

Objednávkové číslo
338.729

Technické atributy

Průměr v mm	230
Jednotka balení	1

Ochranný kryt pro řezání



Ochranný kryt pro řezání, vhodný pro L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.

Objednávkové číslo
389.625

Technické atributy

Průměr v mm	230
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Odsávací kryt pro řezání



Sada krytu na odsávání při práci s řeznými kotouči pro úhlovou brusku 230 mm. Skládá se z odsávacího krytu s vodícím kolem a hliníkového víka. Bez nástrojů připevnitelné na stávající ochranný kryt.

Objednávkové číslo
445.487

Technické atributy

Průměr v mm	230
Jednotka balení	1

Víko na ochranný kryt



Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

Objednávkové číslo
446.068

Technické atributy

Průměr v mm	230
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Řezací odsávací kryt pro velké úhlové brusky 230 mm

Objednávkové číslo
471.895



Technické atributy	
Průměr v mm	230
Rozměry (d x š x v)	365x195x290 mm
Jednotka balení	1

Řezací odsávací kryt pro upevnění na úhlovou brusku s efektivním odsáváním prachu pro přesné řezy diamantovými řezacími kotouči průměru 230 mm. Extrémně stabilní, díky stabilizačnímu segmentu nedochází k deformaci hmotností úhlové brusky upevněné z boku. Vodicí deska s kolečky pro jednoduché vedení, postranní držadlo možno namontovat buď vlevo nebo vpravo. Včetně koncovky pro napojení odsávání pomocí FLEX-Clip-systému a adaptéru pro použití vodicí lišty. Hloubkový doraz s přehlednou stupnicí pro přednastavení hloubky řezu při použití bez nebo s vodicí lištou. Maximální hloubka řezu 60 mm.

Přepravní kufřík

Objednávkové číslo
444.391



Technické atributy	
Hmotnost	4,0 kg
Jednotka balení	1

Nárazu odolný plastový kufř s vložkou pro velké úhlové brusky (do Ø 230) a sanační stroje LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Včetně výlisku na držadlo, kotouč do Ø 230 mm a transparentní přihrádky DIN A5 ve víku.