

Sanační bruska na plochy, 180 mm

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

Objednávkové číslo
420.514



Sanační bruska na plochy, 180 mm

- + Elastický gumový odsávací kroužek s kovovým lemem, který má dlouhou životnost: klouže plynule po povrchu, chrání před prachem a vymršťovanými kamínky
- + Odsávání prachu: chrání před abrazivním prachem, redukuje opotřebení kotoučů, zabraňuje ucpání pórů v betonu před následným nanášením nových vrstev
- + Omezení rozběhového proudu: pro bezpečné spuštění bez přetížení elektrické sítě
- + Ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu
- + Odsávací kryty: s výškovým nastavením
- + Odsávací hubice: 32 mm vnější Ø
- + Aretace vřetene
- + Velice vhodné pro větší plochy
- + Optimální vedení díky zadní rukojeti
- + S přidavným, plynule nastavitelným, ergonomickým drždlem se sníženými vibracem pro optimální ovládání a vedení stroje
- + Sací hadice/adaptér nejsou obsaženy v základním vybavení
- + Vhodné jsou brusné talíře konstrukční výšky 22 mm až 28 mm
- + Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Technické atributy

Ø kotouče	180 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	6500 ot/min
Příkon	2400 W
Výkon	1450 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	570 x 240 x 140 mm
Hmotnost	6,6 kg

Základní vybavení

1 turbo - brusný talíř	420.409
1 kryt na odsávání s gumovým kroužkem pro odsávání	421.154
1 sací adaptér	393.398
1 upínací matice M14	100.080
1 upínací příruba vel. 17	191.604
1 rámová rukojeť	1 ks
3 držáky kabelu	302.538 (3x)
1 imbusový klíč, vel. 6	256.832
1 klíč pro matice s čelními otvory	392.537
1 přepravní kufřík	444.391