

GYSPOT INVERTER 100 R.CX je spotovací - svařovací stroj chlazený vzduchem. Tento stroj umožňuje svařování ocelí s vysokou pevností a pozinkovaných ocelí. Upínací síla na elektrody může dosahovat 550 daN s 120 mm rameny X nebo 350 daN s rameny C. Účinný svařovací proud může dosahovat síly 10 000A (hodnota R.M.S.)

POPIS:

- lehký a snadno ovladatelný: 5 kg s rameny RX1 a 4 kg s rameny RC1
- jednostranný svařovací přístroj s 2,5 metrovým kabelem

- box s veškerým příslušenstvím
- 5,7" řídicí displej
- pomocná podpěra kabelu s teleskopickým ramenem

VÝKON:

• Svařovací proud:

- vysoký svařovací proud až 10 000A
- digitální zobrazení aktuální hodnoty proudu
- zvukové upozornění, pokud je svařovací proud příliš nízký

• Síla elektrody:

- ovládání síly elektrody
- digitální zobrazení skutečné síly ramen elektrody - vysoká síla upnutí: 500 daN při tlaku 8 barů s 120 mm rameny (RX1)
- 350 daN při tlaku 8 barů se 120 mm rameny (RC1, RC2, RC3) - zvuková výstraha pokud je svěrací síla příliš nízká

DISPLEJ:

- uživatelsky přívětivý: velký 5,7" displej a intuitivní menu
- uložení uživatelských parametrů svařování
- přehledné: na displeji pouze dva parametry - tloušťka a typ plechu

DATA O SVAŘOVÁNÍ:

- zaznamenání charakteristiky každého svařovacího bodu na SD kartu
- obnovení zpráv uložených na SD kartě na každém PC

BALENÍ OBSAHUJE:




MONOPOINT / SPOT WELDING
049291




SPOTTER BOX PRO
050075




INERTIA HAMMER
048482 + 049802




RC1
051065




RC2
051072



RC3
051089



RX3
051058



RX1
051034

10 000A
: 350 daN
: 550 daN



50/60hz	AM	I RMS	U ₀	mm		Cables			100% CU	↕	⚖	
						Liquid / Air Cooled	↔ m	∅ mm ²				
3 x 400V	32A (D)	10 000A	16V	3+3+3	1.5+3		Air	2.5	200	OK	70x99x208 cm	125 kg
							Air	2.5	150			
							-	8	4x6 H07RNF			