

THERMAL DYNAMICS

CUTMASTER TRUE™ SERIES 25

S pouhými 19,5 kg váží CUTMASTER 25 téměř o polovinu méně než jeho hlavní konkurenti, přičemž nabízí slušný řezací výkon.


Nenechte se zmást velikostí tohoto stroje, dokáže více než dobře řezat materiál o síle 30 mm.

Tento stroj je stejně jako ostatní CUTMASTER TRUE vybavený hořákem 1Torch®.



Použití:

- Těžká strojírenská výroba
- Průmyslová výroba



Legenda



Max. řezací proud (A)	80
Výstupní výkon - (Kw)	9
Skutečný řez - mm	25
Maximální řez - mm	30
Oddělení - mm	38
Průpal - mm	15
Napájení - (Volty, Ampéry, fáze, Hz)	400V/20A 3 Phase 50/60Hz 230V/400V 39A/20A 3 Phase 50/60Hz
Zatěžovatel (při 40°C)	40% @ 80A
Rozměry (V x Š x H) - mm	381 x 305 x 610
Hmotnost - kg	19.5
Model hořáku	SL60
Tlak vzduchu - bar	4.8
Průtok - (l/m)	190
Záruka (zdroj/hořák) Díly i zpracování	3/1
Certifikáty	CE, ROHS, IP23C, NTRL/C, CCC, C-TICK



www.alfain.eu

ALFA IN a.s.
Nová Ves 74,
675 21 Okříšky, Czech Republic
www.alfain.eu
info@alfain.eu
tel.: +420 568 840 009
fax.: +420 568 840 966



síla inovace