

# Stlačovák brzdových pístů, GEKO

## Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s náradím.

	před použitím si přečtěte manuál		noste chrániče uší
	noste ochranné brýle		noste ochranný oděv

### Bezpečnostní prohlášení:

Nedodržení bezpečnostních opatření může vést ke zranění nebo smrti. S náradím smí pracovat pouze osoby, které si pečlivě prostudovaly následující instrukce. Varování a instrukce v tomto manuálu musí být maximálně dodržovány. V tomto manuálu nejsou popsány veškeré situace, které mohou při práci s náradím nastat. Je tedy nutné maximálně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.

Sada pro opravu brzdových pístů je určena pro lisování nebo zatočení brzdových pístů do brzdového třmenu při opravách vozidel vybavených kotoučovými brzdami na předních a zadních kolech.

1. Zdvihněte vozidlo a sundejte kolo.
2. Sundejte brzdový třmen ze sedla a vyjměte brzdové destičky.
3. Přiložte vhodný tlačný šroub (levotočivý nebo pravotočivý) vzhledem k danému typu brzdového třmenu.
4. Namontujte pomocnou kládu, abyste zapřeli zařízení o sedlo svěraku.
5. Utahujte šroub, aby se zmenšila vzdálenost mezi pístem a tělesem brzdy.
6. Zvolte vhodný adaptér a přiložte ho k úchytu na lisovacím nástroji (věnujte pozornost tomu, zda se píst šroubuje nebo lisuje). Utahujte šroub, pouze pokud jsou kolíky adaptéru ve středu a správně uloženy ve vhodných otvorech pístu.
7. Otáčejte šroubem, dokud se píst nevrátí do své polohy.
8. Přiložte nové brzdové destičky a pak připevněte brzdu k sedlu.



Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, [www.torriacars.cz](http://www.torriacars.cz), email: [info@torriacars.cz](mailto:info@torriacars.cz),  
 IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163  
 Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland